




# Calesan




## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

### TUERCA OJO FORJADA MOD G-400



- FORJADOS – TEMPLADOS Y REVENIDOS.
- ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.
- HILOS SEGÚN ROSCA ESTANDAR UNC CLASE 2
- FABRICADO SEGÚN NORMAS ASME B30.26
- RECOMENDADOS PARA CARGAS EN LINEA

COD	MEDIDA CUERPO (S)	DIAMETRO DE HILO	MEDIDAS (plg)											WLL (Kg)	A	C	D	E	F	J	K	N	T	W
			WLL (Kg)	A	C	D	E	F	J	K	N	T	W											
6398	1/4"	1/4"	520	1.25	0.75	1.00	0.75	0.50	0.69	0.63	0.38	1.72	0.31											
6399	5/16"	3/8"	1250	1.62	1.00	1.20	0.08	0.56	0.81	0.89	0.5	2.09	0.41											
6400	3/8"	1/2"	2250	2.00	1.25	1.44	1.08	0.81	1.00	1.09	0.62	2.55	0.5											
6401	1/2"	5/8"	3600	2.50	1.50	1.92	1.35	1.00	1.31	1.31	0.69	3.25	0.69											
6474	5/8"	3/4"	5200	3.00	2.38	2.38	1.59	1.12	1.50	1.57	0.88	3.89	0.84											
6415	3/4"	7/8"	7200	3.50	2.63	2.63	1.96	1.38	1.88	1.77	0.94	4.32	1											
6416	7/8"	1"	10000	4.00	3.06	3.06	2.21	1.56	2.13	2.02	1.07	5.01	1.19											
6417	1"	1 1/4"	15500	4.50	3.50	3.50	2.46	1.88	2.38	2.27	1.25	5.78	1.38											
6418	1 1/8"	1 3/8"	18500	5.00	2.75	4.00	2.69	2.00	2.56	2.53	1.38	6.51	1.5											
6419	1 1/4"	1 1/2"	22500	5.62	3.12	4.31	3.09	2.25	3.00	2.82	1.5	7.06	1.66											
6420	1 1/2"	2"	40000	7.12	4.10	6.20	4.09	3.13	3.75	3.68	2.06	9.91	1.94											



FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

ESTABLECIMIENTOS CALESAN S.A.C.I.  
 LOS SAUCES 5081 – QUINTA NORMAL  
 FONOS: +56-227732357 / +56-227734543  
 WWW. CALESAN.CL – ventas@calesan.cl